Promcoat
industrial materials

promcoat.ru

Сырьё для переработки ПВХ, производства компаундов и виниловых обоев

Стабилизаторы Pb, Ca/Zn, Ba/Zn, K/Zn

Kodixodel

Комплексные стабилизаторы на основе Pb

Наименование продукта	Применение	Дозировка	Внешний вид
KS-5824	Напорная труба, технические профили	1,8–2,4	Хлопья
KS-5377	Обсадная труба, технический профиль	3,2–4,8	Хлопья
KS-5387	Стеновая панель, технический профиль	3,2–4,8	Хлопья
KS-5915	Вспененные и делия	1,8–2,2	Хлопья

Комплексные стабилизаторы на основе Ca/Zn

Наименование продукта	Применение	Дозировка	Внешний вид
KS-1165	Кабельный пластикат с номинальной темп. 70 °C	4,0–6,0	Порошок
KS-1255	Кабельный пластикат с номинальной темп. 90 °C	4,0–6,0	Порошок

Однокомпонентные свинцовые стабилизаторы

Наименование продукта	Применение	Дозировка	Внешний вид
KS-4100	Трехосновный сульфат свинца	88,0–89,0	Порошок белого цвета
KS-4510	Двухосновный стеарат свинца	54,0–56,0	Порошок белого цвета
KS-4600	Нейтральный стеарат свинца	29,0–31,0	Порошок белого цвета

Formosa, Zhongtai

Эмульсионная и микросуспензионная смола ПВХ

Наименование продукта	Применение Фикентчера	Плотность гр/см^3	Вязкость, cps	Внешний вид
Formolon PR 450	65	0,2–0,3	6500	пласти оли, виниловые обои, искусственная кожа, спортивные маты, игрушки
Zhongtai P 450	62–68.5	0,2–0,3	7000	виниловые обои, искусственная кожа, игрушки
Zhongtai WP62GP	59–65	0,2–0,3	3 000–7000	виниловые обои, искусственная кожа, игрушки

Uniwell

Комплексные стабилизаторы на основе Ca/Zn

Наименование продукта	Применение	Дозировка	Внешний вид
LF-603	Оконный профиль	3,8–4,2	Порошок
LF-S8003-3	SPC напольные покрытия	8,0–9,0	Порошок
LF-L1606E	Пищевая плёнка	1,0–2,0	Жидкость
LF-L1620	ПВХ плёнки для пищевой упаковки	1,0–2,0	Жидкость

Комплексные стабилизаторы на основе Ba/Zn

Наименование продукта	Применение	Дозировка	Внешний вид
LF-L1319	ПВХ пластизоль, тенты, искусственная кожа	4,0–6,0	Жидкость
LF-L1368	ПВХ плёнки, искусственная кожа	4,0–6,0	Жидкость

Комплексные стабилизаторы на основе Pb

Наименование продукта	Применение	Дозировка	Внешний вид
LF-L5007	Жёсткий и вспененный ПВХ профиль/лист	3,8–4,2	Хлопья
LF-L5020	Жёсткий профиль ПВХ профиль	3,8–4,2	Хлопья
LF-S550	Вспененный ПВХ профиль	3,0–4,0	Порошок/Хлопья

Кикеры на основе K/Zn

Наименование продукта	Применение	Дозировка	Внешний вид
LF-L701	Виниловые обои	2,0–3,0	Жидкость
LF-L802	Виниловые обои	2,0–3,0	Жидкость
LF-L806	Виниловые обои	2,0–3,0	Жидкость

Co-стабилизаторы для выравнивания поверхности

Наименование продукта	Применение	Дозировка	Внешний вид
LF-L602	Виниловые обои	3,0–5,0	Жидкость

Эпоксидированное соевое масло

Наименование продукта	Оксирановый индекс ASTM D 1652/04	Йодовый показатель	Цвет — APHA ASTM D 1209/05	Вязкость cps (250 C)	Кислотное значение мг KOH/г
Princzplast 100	7	3	150 Max	200–300	0,70 Max
ESBOPOX AC	6,6	3	180 Max	200–300	0,80 Max
Enprotech ESO	6,6	5	150 Max	325	0,60 Max

Стеариновая кислота

DUA KUDA INDONESIA

Наименование продукта	Кислотное значение мг KOH/г	Значение омыления мг KOH/г	Йодное число	Температура плавления °C	Цвет (Hazen)
Стеариновая кислота 1860	192–208	193–209	≤6,0	50–65	≤350

Модификаторы

Zibo Huaxing Additives

Модификаторы перерабатываемости и ударопочности

Наименование продукта	
ZB-175	Акриловый модификатор со смазывающим эффектом и антипригарными свойствами
ZB-20	Среднемолекулярный акриловый модификатор для прозрачных изделий
ZB-120	Среднемолекулярный акриловый модификатор для прозрачных изделий
ZB-125	Среднемолекулярный акриловый модификатор для прозрачных изделий
ZB-401	Среднемолекулярный акриловый модификатор для прозрачных изделий
ZB-530	Высокомолекулярный модификатор перерабатываемости
ZB-670	Высокомолекулярный модификатор перерабатываемости
ZB-750	Ультравысокомолекулярный модификатор для вспененных изделий
ZB-32	MBS модификатор ударопрочности для прозрачных изделий
ZB-50	Акриловый модификатор ударопрочности для изделий технического назначения

Shandong Rike Chemical

Модификаторы перерабатываемости и ударопочности

Наименование продукта	
HL-175	Акриловый модификатор со смазывающим эффектом и антипригарными свойствами
HL-225	Среднемолекулярный акриловый модификатор для технических изделий
HL-100	Высокомолекулярный модификатор перерабатываемости
HL-200	Высокомолекулярный модификатор перерабатываемости
HL-530	Высокомолекулярный модификатор перерабатываемости
HL-750	Акриловый модификатор ударопрочности для изделий технического назначения

Полиэтиленовые воски

Rallychem

Гомополимерные полиэтиленовые воски

Наименование продукта	Плотность (25°C, г/куб.см)	Точка размягчения (°C)	Вязкость при 140°C, cps	Кислотное число (мг KOH/г)
RL-200	0.92	118	200	–
RL-617A	0.92	113	372	–

Окисленные полиэтиленовые воски низкой плотности

Наименование продукта	Плотность (25°C, г/куб.см)	Точка размягчения (°C)	Вязкость при 140°C, cps	Кислотное число (мг KOH/г)
RL-216A	0.91	110	180	16

Окисленные полиэтиленовые воски низкой плотности

Наименование продукта	Плотность (25°C, г/куб.см)	Точка размягчения (°C)	Вязкость при 140°C, cps	Кислотное число (мг KOH/г)
RL-916A	0.98	140	9000	15-18

Эфирные смазки Patech

Наименование продукта	Состав	Дозировка	Внешний вид	Свойства	Применение
PASFLOW 7107	Эфир жирных кислот	0,5–1,5	Порошок	Внутренняя/ Внешняя	Хорошая внешняя смазка и антиадгезив для ПВХ. Обеспечивает хорошую смазывающую способность, хорошее отделение от формы и повышает блеск поверхности изделий
PASFLOW 7202	Эфир дикарбо-новой кислоты	0,5–1,5	Порошок	Внутренняя	Улучшение текучести, рекомендовано для прозрачного применения
PASFLOW 7302	Эфир жирной кислоты и глицерина	0,5–1,5	Жидкость	Внутренняя	Хорошая совместимость с ПВХ, эффективно улучшает технологический процесс. Подходит для переработки жестких ПВХ-пленок и лент, обеспечивая высокую прозрачность, низкую летучесть и низкую миграцию
PASFLOW 7303	Неполный эфир жирной кислоты и глицерина	0,5–1,5	Жидкость	Внутренняя	Хорошая совместимость с ПВХ, эффективно улучшает технологический процесс продукта. Рекомендовано для экструзии пищевых ПВХ-пленок, обеспечивая высокую прозрачность, низкую летучесть

Вспениватели

Наименование продукта	Состав	Температура разложения, °C	Объем газа (СТП, мл/г)	Размер частиц (мкм)	Применение
AC7000	Азоди-карбона-мид	200±3	≥220	3-5	Высокий коэффициент вспенивания и газовое число, отличная диспергируемость. Рекомендовано для вспенен- ных ПВХ-листов, пластизолей, ЭВА компаундов
OBSH	Азоди-карбона-мид	155±2		3-5	Высокий коэффициент вспенивания и газовое число при меньшей температуре разложения. Однородность структуры. Обеспечивает превосходный цвет изделия
	Азоди-карбона-мид	200±3	≥220	3,5–5,5	Высокий коэффициент вспенивания и газовое число, отличная диспергируемость. Рекомендовано для вспенен- ных ПВХ- листов, пластизолей, ЭВА компаундов
OBSH	Азоди-карбона-мид	200±3	≥220	3,5 –6,0	Высокий коэффициент вспенивания и газовое число, отличная диспергируемость. Рекомендовано для вспенен- ных ПВХ- листов, пластизолей, ЭВА компаундов

Антиоксиданты и UF стабилизаторы

SUNSHOW

SUNSHOW
Add Value to Polymer

Наименование продукта	Температура плавления, °C	Зольность	Летучие вещества	Применение
SUNOX 1010	110–125 °C	≤ 0.1%	≤ 0.3%	Рекомендован для полиолефинов и других полимеров: ПП, ПЭ, ЭВА, ПВХ, АБС, а также эластомеров СБС, СЕБС, EPDM
SUNOX 1076	50–55 °C	≤ 0.1%	≤ 0.2%	Рекомендован для полиолефинов: ПЭ, ПП, а также для инженерных пластиков, ПУ, эластомеров
SUNOX 168	183–186 °C	≤ 0.1%	≤ 0.3%	Фосфитный антиоксидант, рекомен- дован для всей группы полиолефинов ПЭ, ПП, ЭВА, а также для инженерных пластиков. Может использоваться в смеси с SUNOX 1010 и SUNOX 1076
SUNOVIN622	55–71 °C	≤ 0.1%	≤ 0.5%	Олигомерный светостабилизатор на основе затрудненного амина (HALS), рекомендован для эластомеров, адгезивов, ПЭ и ПП, инженерных пластиков
SUNOVIN 770	81–86 °C	≤ 0.1%	≤ 0.5%	Светостабилизатор на основе затрудненного амина (HALS), рекомендован для ПЭ, ПП, ЭВА, ПУ, ПС, УПС
SUNOVIN 5522	128–132 °C	≤ 0.1%	≤ 0.5%	Высокоэффективный УФ-абсорбер, рекомендован для полиэфирных, эпоксидных смол, ацетата целлюлозы, АБС, ПВХ, полистирола

ООО «ПРОМКОУТ»–поставщик добавок для переработки ПВХ и полимеров, а также адгезивов и печатных красок для упаковки в России и Республике Беларусь.

Наши преимущества заключаются в высококвалифицированном персонале, который готов оказать техническую поддержку, а также в наличии складов компании в разных городах РФ и надежных поставщиках сырья.

Компания ООО «ПРОМКОУТ» предлагает полимерное сырье ведущих мировых производителей, таких как: Wanhua, Formosa, Zhongtai, Sunshow, Zibo Huaxing, Kodixodel, Aimsea, Dau Kuda, Canplast, Rallychem, Shandong Rike Chemical, Uniwell, Welset и др.

Адгезивы для упаковки от Xuchuan, Lushan и др.

В нашей компании Вы можете приобрести следующий ассортимент химического сырья и добавок:

- Стабилизаторы
- Модификаторы
- ПЭ воски и внутренние смазки
- Красители для ПВХ
- Вспениватели
- Пластификаторы и растворители
- Кикеры
- Диспергаторы и регуляторы вязкости
- Антистатики
- Антиоксиданты и УФ-стабилизаторы
- Эпоксидированное соевое масло
- Совместители для полимеров
- SEBS, SBS
- Эмульсионная и микросуспензионная смола ПВХ
- Функциональные добавки для пластизоля
- Эфирные смазки

И готовые продукты:

- адгезивы для упаковки: клеи для производства гибкой упаковки, клеи-расплавы.
- печатные краски для упаковки и др.

За подробной информацией вы можете обратиться к нашим специалистам по телефонам:

Москва
+7 (499) 112-30-86

Санкт-Петербург
+7 (812) 441-38-31

А также направить запрос по электронной почте zakaz@promcoat.ru

promcoat.ru